

BIOCLEAN

AGROALIMENTARE E AGRICOLTURA

Pulitura in ambiente alimentare



Applicazioni

Lavaggio ad alta pressione nelle industrie agro alimentari.
Può essere utilizzato anche per mandata di prodotti alimentari.

Vantaggi

- Molto flessibile.
- Rivestimento anti macchia.
- Sottostrato bianco, di qualità alimentare, resistente ai grassi animali e vegetali.
- Marcaggio su banda rossa, per una facile e veloce identificazione.
- Non contiene ftalati.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: NBR, di qualità alimentare, resistente agli oli, bianco, liscio.

Armatura: filo sintetico.

Rivestimento: NBR/PVC, resistente al carburante e alle condizioni atmosferiche, blu, liscio.

Gamma delle temperature: da - 20 °C a + 100 °C.

Norme e approvazioni:

Regolamenti EU n° 1935/2004 e 2023/2006.

Regolamenti FDA 21 CFR 177.2600.

Legislazione tedesca: BfR raccomandazione XXI cat. 3.

Legislazione francese.

Tutti i test (Francia e FDA) per la migrazione di prodotti sono stati effettuati e confermati dall'Istituto di controllo francese di Poitiers (IANESCO).

Raccordatura

Sono disponibili raccordi progettati per applicazioni specifiche.
Vogliate contattarci per ulteriori informazioni.

BIOCLEAN

13/07/2010

Diam. interno		Diam. esterno		Pressione di esercizio	Pressione di non scoppio	Raggio di curvatura	Peso	Lunghezza	Codice articolo	Stock (■) o quant. min
mm		mm		bar	bar	mm	kg/m	m		m
7.9	± 0.5	15.9	± 0.6	60	180	50	0.20	20	5026076	◇
								40	5026077	◇
								80	5026078	◇
								120	5026109	■
9.5	± 0.5	18.0	± 0.7	60	180	60	0.25	20	5026110	◇
								40	5026113	◇
								80	5026114	◇
								120	5026115	■
12.7	± 0.6	22.0	± 0.8	60	180	70	0.34	20	5012778	◇
								40	5012779	■
								80	5026111	■
								120	5026112	■
15.9	± 0.8	26.5	± 1.0	60	180	80	0.48	20	5026079	◇
								40	5026080	◇
								80	5026081	◇
								120	5026116	■

Marcaggio

◇ Secondo la disponibilità.



e in incavo: mese/anno

